

FLX-A-AM / Liikeilmaisoin peittämissuojalla sisätiloihin

FLX-A-AM on turvataso 3 sisätilojen liikeilmaisoin, jossa on peittämissuoja ja ainutlaatuinen käännettävä linssi leveällä ja kapealla valvonta-alueella vain yhdessä anturissa. Korkean turvallisuustason kohteita silmällä pitäen FlipX Advanced tarjoaa äärimmäisen suorituskyvyn ja edistyneet herkkyysasetukset, jotka lisäävät tarkkuutta ja luotettavuutta.

- Passiivinen infrapuna-ilmaisoin
- Valvonta-alue 15 x 15 m tai 24 x 2 m käännettävällä linssillä
- Peittämissuoja
- Hyväksytty EN50131-2-2 luokka 3

Tuotenumero	8006921
Tuotesarja	FLX



Tekniset tiedot

Valvonta-alue	15 x 15 m tai 24 x 2 m käännettävällä linssillä
Sensoryyppi	PIR
Peittämissuoja	Kyllä
Jalusta	Erillinen CW-G3
Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta	NC, 24 V DC, 0,1A
Vika-Sabokosketin NC, NO, vaihto, maksimivirta	NC, 24 V DC, 0,1A
Käyttöjännite (VDC)	9-16
Virrankulutus (mA)	18
Käyttölämpötila	-20C ... +50C
Paino (kg)	0.2

