

FLX-A-AM / Liikeilmaisoin peittämissuojalla sisätiloihin

FLX-A-AM on turvatason 3 sisätilojen liikeilmaisoin, jossa on peittämissuoja ja ainutlaatuinen käännettävä linssi leveällä ja kapealla valvonta-alueella vain yhdessä anturissa. Korkean turvallisuustason kohteita silmällä pitäen FlipX Advanced tarjoaa äärimmäisen suorituskyvyn ja edistyneet herkkyysasetukset, jotka lisäävät tarkkuutta ja luotettavuutta.

- Passiivinen infrapuna-ilmaisoin
- Valvonta-alue 15 x 15 m tai 24 x 2 m käännettävällä linssillä
- Peittämissuoja
- Hyväksytty EN50131-2-2 luokka 3



Tuotenumero 8006921

Tuotesarja FLX

Tekniset tiedot

Valvonta-alue 15 x 15 m tai 24 x 2 m käännettävällä linssillä

Sensoryyppi PIR

Peittämissuoja Kyllä

Jalusta Erillinen CW-G3

Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta NC, 24 V DC, 0,1A

Vika-Sabokosketin NC, NO, vaihto, maksimivirta NC, 24 V DC, 0,1A

Käyttöjännite (VDC) 9-16

Virrankulutus (mA) 18

Käyttölämpötila -20C ... +50C

Paino (kg) 0.2

