

EFK SC 9Y11Y halogeeniton energiansiirtoketjukaapeli 1-napainen

Kaksoiseristetty 1-napainen kaapeli energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Käyttö	Kaapeli energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.
Standardi	UL/CSA
Nimellisjännite U_o/U	0,6 / 1,0 kV
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	erittäin hienolankainen, luokka 6
Johdineriste	PP
Ulkovaippa	PUR
Palonkesto	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Johtimen suurin sallittu lämpötila	80 °C
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 - +80 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-30 - +80 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x Ø
Taivutusäde liikuteltava asennus	7.5 x Ø
Koestusjännite	4000 V



Tuotekoodi	Sähkönumero	kg/km	Pakkaus
6014960	0437233	88	K500
6014961	0437234	205	K500