


## EFK Li9YC11Y halogeeniton häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli

Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

### Käyttö

Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

<b>Standardi</b>	UL/CSA
<b>Nimellisjännite</b>	300 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	erittäin hienolankainen, luokka 6
<b>Johdineriste</b>	PP Y9
<b>Ulkovaippa</b>	PUR
<b>Palonkesto</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
<b>Häiriösuoja</b>	tinattu kuparipunos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-50 °C...+80 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-40 °C...+80 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	7,5 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	2000 V
<b>Johdintunniste</b>	DIN 47100



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6009861	0270853	4x2x0,25	harmaa	7.5	76	K500
6009862	0270854	8x2x0,25	harmaa	10.4	140	K500
6012631	0270855	14x2x0,25	harmaa	11.9	192	K500