


## H05BQ-F PUR kaapeli (HF)

Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoja. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.

- Hyvä mekaaninen kestävyys, mm iskut ja viillot
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Hyvä kemikaalien kesto
- Likaamaton (pinnasta ei irtoa väriä)



<b>Käyttö</b>	Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoja. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	300/500 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	EPR-kumi
<b>Ulkovaippa</b>	PUR
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-40 °C...+90 °C
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	5 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	HD 308 2S



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6002689	0422702	2x0,75	oranssi	6.5	80	K500
6002563	0422703	3G0,75	oranssi	7	150	K500
6002683	0422704	4G0,75	oranssi	7.5	66	K500