


H07BQ-F PUR kaapeli (HF)

Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoä. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.

- Hyvä mekaaninen kestävyys, mm iskut ja viillot
- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Hyvä kemikaalien kesto
- Likaamaton (pinnasta ei irtoa väriä)



Käyttö

Liitoskaapelina siirettävissä tai puolikiinteissä asennuksissa, missä tarvitaan hyvää mekaanista ja taivuttelun kestoä. Kestää hyvin useampia kemikaaleja sekä erilaisia ympäristötekijöitä.

Standardi	HAR
Nimellisjännite U ₀ /U	450/750 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	EPR-kumi
Ulkovaippa	PUR
Palonkesto	IEC 60332-1-2
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-40 °C...+90 °C
Taivutussäde liikuteltava asennus	5 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6002684	0422722	2x1,5	oranssi	8	111	K500
6002685	0422723	3G1,5	oranssi	8.5	130	K500
6002687	0422725	5G1.5	oranssi	10.5	195	K500
6002688	0422727	7G1,5	oranssi	12.5	258	K500
6002562	0422733	3G2,5	oranssi	10.5	191	K500
6002561	0422735	5G2,5	oranssi	12.5	291	K500