

H07V-K TD (MKEMT70) tinattu asennusjohto

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa, joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.

- Vähäinen oksidoituminen
- Kestävämpi ja luotettavampi liitos



Käyttö	Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa, joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.
Standardi	HAR
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Käyttölämpötila	+5 °C...+70 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



Tuotekoodi	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Sähkönumero
6003194	1,5	va	2.9	18	R100	
6002433	1,5	mu	2.9	19	R100	0404713
6003033	1,5	pu	2.9	19	R100	0404716
6003034	1,5	vasi	2.9	25	R100	0404717
6003035	1,5	kevi	2.9	25	R100	0404718
6003036	1,5	tusi	2.9	18.2	R100	0404719
6002440	2,5	mu	3.6	33	R100	0404733
6003031	2,5	pu	3.6	33	R100	0404736
6002441	2,5	vasi	3.6	30.4	R100	0404737
6002552	2,5	kevi	3.6	32	R100	0404738
6003032	2,5	tusi	3.6	33	R100	0404739