

## NSGAFÖU 1,8/3kV kumikaapeli

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.

<b>Käyttö</b>	Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa.
<b>Standardi</b>	VDE 0250-602
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	1,8/3 kV
<b>Johdinmateriaali</b>	tinattu kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	EPR kumi
<b>Ulkovaippa</b>	elastomeerinen erikoisseos
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1-2
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40 °C...+80 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-25 °C...+80 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	Pakkaus	kg/km
5210092	0472509	1x50	musta	15.5		K500
6004031	0472511	1x95	musta	19	1000	K500
6004032	0472513	1x150	musta	23	1835	K250
6004033	0472515	1x240	musta	28	2725	K250