


## H03VVH2-F (MSO) asennuskaapeli

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin.

<b>Käyttö</b>	Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin.
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	300/300 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-30 °C...+50 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-5 °C...+50 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	15 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	HD 308 S2



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6002507	0418420	2x0,75	valkoinen	3.4	35	R100
5210184		2x0,5	valkoinen	3.251		K500
6002508	0418423	2x0,75	musta	3.4	35	R100
6002878	0468423	2x0,75	musta	3.4	35	K500

Pidätämme oikeuden muutoksiin