

H05V-K TD (MKJT70) asennusjohto

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.

- Vähäinen oksidoituminen
- Kestävämpi ja luotettavampi liitos



Käyttö	Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa joissa liitoksille asetetaan eritysvaatimukset.
Standardi	HAR
Nimellisjännite Uo/U	300/500 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Käyttölämpötila	+5 °C...+70 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003027	0415923	0,5	mu	2.1	15	R100
6003026	0415921	0,5	tusi	2.1	15	R100
6003028	0415926	0,5	pu	2.1	15	R100
6002499	0415943	0,75	mu	2.3	12	R100
6003730	0415948	0,75	kevi	2.3	12	R100
6003030	0415947	0,75	vasi	2.3	20	R100
6002553	0415941	0,75	tusi	2.3	12	R100
6003249	0415942				11	R100
6003029	0415946	0,75	pu	2.2	20	R100