


H07RN-F kumikaapeli

Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön.

Käyttö	Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön.
Standardi	HAR
Nimellisjännite U_o/U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	kumiseos E14
Ulkovaippa	elastomeerinen kumiseos
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C...+60 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-25 °C...+60 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus	6 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 2S



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003939	0415901	3G1,5	musta	9.7	145	K500
6003940	0415902	3G2,5	musta	11.3	205	K500
6006598		4G2,5	musta		292	K500
6003941	0415904	5G2,5	musta	13.8	305	K500
6003942	0415905	5G6	musta	18.2	575	K500
6003943	0415906	5G16	musta	27	1350	K500