

0417771 / H07VVH6-F 5G1,5MUOVILATTAK K500

Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa. Kaapeli voidaan asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Kaapeli kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa.



Sähkönumero	0417771
Käyttö	Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa. Kaapeli voidaan asentaa kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa.
Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Palonkesto	IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C ... +70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.	-5 °C ... +70 °C
Taivutussäde	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	3000 V
Johdintunniste	HD 308 S2
Tekninen nimi	0417771

Tekniset tiedot

Sähkönumero	0417771
Koko	5G1,5
Väri	musta
Ø/mm	185
Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin