

H07Z1-U (ML Dca) halogeeniton asennusjohto

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

- Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
- Vähäinen savunmuodostus



Käyttö

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa. Vähäinen savunmuodostus. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

Standardi	HAR
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
CPR luokka	Dca -s2 ,d2, a2
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	halogeeniton seos
Ulkovaippa	halogeeniton seos
Käyttölämpötila	-10 °C...+70 °C
Taivutussäde	max 6 x halkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6014449	0421589	1,5	mu	1.4	20	R200
6014450	0421590	1,5	ru	1.4	20	R200
6014451	0421591	1,5	si	1.4	20	R200
6014452	0421592	1,5	ha	1.4	20	R200
6014453	0421593	1,5	kevi	1.4	20	R200
6014454	0421595	2,5	mu	1.8	30	R200
6014455	0421596	2,5	ru	1.8	30	R200
6014456	0421597	2,5	si	1.8	30	R200
6014457	0421598	2,5	ha	1.8	30	R200
6014458	0421599	2,5	kevi	1.8	30	R200