

H1Z2Z2-K Solar TÜV

Harmonisoitu kaksoiseristetty halogeeniton kaapeli aurinkopanelijärjestelmiin.

- TÜV hyväksyntä
- Maahan asennus sallittu ohjeistusta noudattaen



Käyttö	Aurinkokennojärjestelmissä ja muissa vastaavissa järjestelmissä sisällä sekä ulkona. Halogeeniton.
Standardi	HAR , TÜV
Nimellisjännite Uo/U	AC 1/1 kV, DC 1,5/1,5 kV (max 1,8/1,8 kV)
CPR luokka	Dca
Johdinmateriaali	Tinattu kupari
Johdinluokka	Hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	Halogeeniton seos
Ulkovaippa	Halogeeniton seos
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+120 °C (20 000 h)
Käyttölämpötila	-40 °C ... +90 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6025428	0464983	1x6	musta	7	82	K500
6025429	0464984	1x6	punainen	7	82	K500
6029968	0422113	1x6	Musta	7.4	75.2	K500
6029969	0422114	1x6	Punainen	7.4	75.2	K500