

KLMA-HF merkinantokaapeli Dca

Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät.

Käyttö	Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät.
Nimellisjännite	225 V
CPR luokka	Dca -s1, d2, a1
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	yksilankainen, luokka 1
Johdineriste	PE
Ulkovaippa	halogeeniton seos
Häiriösuoja	alumiininauha + maadoituslanka
Käyttölämpötila	-5 °C...+70 °C
Taivutussäde	15 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	sininen, keltainen, valkoinen, punainen



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6006591	0270835	2x0,8+0,8	sininen	5.7	40	K500
6007394	0270845	2x0,8+0,8	harmaa	5.7	40	K500
6014392	0270862	2x0,8+0,8	harmaa	5.7	40	PK200
6006594	0270841	4x0,8+0,8	punainen	6.2	55	K500
6006592	0270838	4x0,8+0,8	sininen	6.2	55	K500
6007395	0270846	4x0,8+0,8	harmaa	6.2	62	K500
6014393	0270864	4x0,8+0,8	harmaa	6.2	55	K150

Pidätämme oikeuden muutoksiin