

## H05V2-U (MKJE90) asennusjohto

Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.

- Korkeampi lämpötilan kesto / kuormitettavuus



<b>Käyttö</b>	Kiinteään asennukseen asennusputkessa sekä sisäiseen johdotukseen laitteissa ja keskuksissa.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	300/500 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	yksilankainen, luokka 1
<b>Johdineriste</b>	PVC
<b>Ulkovaippa</b>	PVC
<b>Käyttölämpötila</b>	-10 °C...+90 °C
<b>Taivutussäde</b>	6 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003045	0415964	0,5	va	2.3	8	L3000
6003046	0415965	0,75	mu	2.5	10	L3000
6003047	0415966	0,75	si	2.5	10	L3000
6003048	0415967	0,75	ru	2.5	10	L3000
6003049	0415968	0,75	va	2.5	10	L3000