


## H07RN-F kumikaapeli

Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön.

<b>Käyttö</b>	Liitiskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisä- ja ulkokäyttöön.
<b>Standardi</b>	HAR
<b>Nimellisjännite U<sub>o</sub>/U</b>	450/750 V
<b>CPR luokka</b>	Eca
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	hienolankainen, luokka 5
<b>Johdineriste</b>	kumiseos E14
<b>Ulkovaippa</b>	elastomeerinen kumiseos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-40 °C...+60 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-25 °C...+60 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutussäde liikuteltava asennus</b>	6 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	HD 308 2S



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003939	0415901	3G1,5	musta	9.7	145	K500
6003940	0415902	3G2,5	musta	11.3	205	K500
6003941	0415904	5G2,5	musta	13.8	305	K500
6003942	0415905	5G6	musta	18.2	575	K500
6003943	0415906	5G16	musta	27	1350	K500