

H07V-K (MKEM70) asennusjohto

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa sekä sähköasennuksissa maadoitusjohtimena.

Käyttö	Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa sekä sähköasennuksissa maadoitusjohtimena.
Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite U_o/U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirjas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Käyttölämpötila	-10 °C ... +70 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko



Tuotekoodi	Sähkönumero	kg/km	Koko	Väri	ø/mm	Pakkaus
6003150	0404704				20	
6003890	0421782	16	kevi	8.1	160	K500
6003891	0421783	25	kevi	10.2	250	K500
6003892	0421784	35	kevi	11.7	340	K500
6003893	0421785	50	kevi	13.9	480	K500
6003894	0421786	70	kevi	16	670	K500
6003895	0421787	95	kevi	18.2	870	K500
6003896	0421788	120	kevi	20.2	1100	K500