


## EFK Li9YC11Y halogeeniton häiriösuojattu tiedonsiirtokaapeli

Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

### Käyttö

Tiedonsiirtokaapeli energiansiirtoketjikäyttöön ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin. UL/CSA hyväksyntöjen ansiosta soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

<b>Standardi</b>	UL/CSA
<b>Nimellisjännite</b>	300 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirkas kupari
<b>Johdinluokka</b>	erittäin hienolankainen, luokka 6
<b>Johdineriste</b>	PP Y9
<b>Ulkovaippa</b>	PUR
<b>Palonkesto</b>	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
<b>Häiriösuoja</b>	tinattu kuparipunos
<b>Käyttölämpötila kiinteä as.</b>	-50 °C...+80 °C
<b>Käyttölämpötila liikuteltava as.</b>	-40 °C...+80 °C
<b>Taivutusäde kiinteä asennus</b>	4 x ulkohalkaisija
<b>Taivutusäde liikuteltava asennus</b>	7,5 x ulkohalkaisija
<b>Koestusjännite</b>	2000 V
<b>Johdintunniste</b>	DIN 47100



Tuotekoodi	kg/km	Pakkaus	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm
6011322	56	K500				
6013813	66	K500				
6009861	76	K500	0270853	4x2x0,25	harmaa	7.5
6009862	140	K500	0270854	8x2x0,25	harmaa	10.4
6012631	192	K500	0270855	14x2x0,25	harmaa	11.9
6016670	62					
6008051	92					
6007991	108	K500	0270889			
6009044	114					