


## Profibus™ väyläkaapeli

Automaatiokaapeli Profibus™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.

<b>Käyttö</b>	Automaatiokaapeli Profibus™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.
<b>Standardi</b>	Profibus™
<b>Nimellisjännite</b>	125 V
<b>Johdinmateriaali</b>	kirjas kupari
<b>Johdinluokka</b>	yksilankainen, luokka 1
<b>Johdineriste</b>	PE
<b>Ulkovaippa</b>	Halogeeniton seos
<b>Palonkesto</b>	IEC 60332-1
<b>Häiriösuoja</b>	Al/PET folio+tinattu kuparipunos
<b>Käyttölämpötila</b>	-40 °C...+80 °C
<b>Taivutussäde kiinteä asennus</b>	6 x ulkohalkaisija
<b>Johdintunniste</b>	punainen, vihreä



Tuotekoodi	Sähkönumero	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus
6003561	0270502	1X2X0,64 FC UL/CSA	violetti	7.9	57	K500
6003080	0270896	1x2x0,64 FC	violetti	7.8	79	K500
6002948	0270895	1X2X0,64	violetti	7.8	57	K500
6016705	0270866	1x2xAWG24/19	violetti	8	83	K500
6027738	0270869	1x2x0,64 FC	violetti	7.8	78	K500