

SIF GL lasikuitupalmikoitu silikonikumijohdin

Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen. Lasikuitupunos antaa hyvän mekaanisen suojan.

| | |
|--|---|
| Käyttö | Kodinkoneiden ja valaistusjärjestelmien johdotukseen. Lasikuitupunos antaa hyvän mekaanisen suojan. |
| Nimellisjännite U_o/U | 300/500 V |
| Johdinmateriaali | tinattu kupari |
| Johdinluokka | hienolankainen, luokka 5 |
| Ulkovaippa | halogeeniton silikonikumi |
| Käyttölämpötila | -60 °C...+180 °C |
| Taivutussäde | 6 x ulkohalkaisija |
| Johdintunniste | kts. taulukko |



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Koko | Väri | ø/mm | kg/km | Pakkaus |
|------------|-------------|------|------|------|-------|---------|
| 6002631 | 0412601 | 1,5 | va | 3 | 20 | R100 |
| 6002632 | 0412602 | 2,5 | va | 3.6 | 32 | R100 |
| 5210179 | 0412604 | 4 | va | 4.7 | | R100 |
| 6002633 | 0412606 | 6 | va | 5.4 | 91 | R100 |