

SIHF-C-SI häiriösuojattu silikonikumikaapeli

Ohjaus - ja liitäntäkaapeli korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Kuparipalmikkosuojauksen ansiosta kaapelilla on hyvät EMC ominaisuudet.



Käyttö	Ohjaus - ja liitäntäkaapeli korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Kuparipalmikkosuojauksen ansiosta kaapelilla on hyvät EMC ominaisuudet.
Nimellisjännite	300/500 V (U 1000 V UL)
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	silikonikumi
Ulkovaippa	silikonikumi
Häiriösuoja	tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila	-60 °C ... +180 °C
Taivutusäde kiinteä asennus	10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite	2000 V
Johdintunniste	HD 308 S2



Tuotekoodi	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Sähkönumero
6012264		3G0,75	punaruskea	8.8	145	K500
6011890		12G0,75	punaruskea	15.1	356	K500
6006197	0437202	4G1,5	punaruskea	12.2	244	K500
6020910	032637	7G1,5	punaruskea	14.7	330	K500
6003299		3G2,5	punaruskea	12.4	280	K500
6020906	032043	5G2,5	punaruskea	15.3	393	K500
6020902	033482	4G6	punaruskea	18.1	614	K500
6020901	033732	5G6	punaruskea	20.1	749	K500
6008548		4G16	punaruskea	25.5	1285	K500