

SIHF GLS-P teräsarmeerattu silikonikumikaapeli

Ohjaus - ja liitäntäkaapeli korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Teräsarmeerauksen ansiosta kaapelin mekaaninen kestävyys on erittäin hyvä.

- Erinomainen mekaaninen kestävyys



Käyttö	Ohjaus - ja liitäntäkaapeli korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Teräsarmeerauksen ansiosta kaapelin mekaaninen kestävyys on erittäin hyvä.
Nimellisjännite U_o/U	300/500 V
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	silikonikumi
Ulkovaippa	silikonikumi
Suoja	galvanoitu teräsarmeeraus
Käyttölämpötila	-60 °C...+180 °C
Johdintunniste	HD 308 S2



Tuotekoodi	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Sähkönumero
6014386	4G0,75	harmaa	9.3	116	K500	
6020964	5G0,75	harmaa	10.1	140	K500	032328
6016824	7G0,75	harmaa	10.7	177	K500	
6010538	3G1,5	harmaa	9.5	137	K500	
6020959	5G1,5	harmaa	11.1	193	K500	032334
6013603	12G1,5	harmaa	15.5	328	K500	
6011285	4G2,5	harmaa	12.1	278	K500	
6020945	4G6	harmaa	18.1	508	K500	032347
6020942	4G10	harmaa	22.1	925	K500	032349