

SIHF GLS-P teräsarmeerattu silikonikumikaapeli

Ohjaus - ja liitäntäkaapeli korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Teräsarmeerauksen ansiosta kaapelin mekaaninen kestävyys on erittäin hyvä.

- Erinomainen mekaaninen kestävyys



Käyttö	Ohjaus - ja liitäntäkaapeli korkeisiin ja mataliin lämpötiloihin. Teräsarmeerauksen ansiosta kaapelin mekaaninen kestävyys on erittäin hyvä.
Nimellisjännite U_o/U	300/500 V
Johdinmateriaali	tinattu kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	silikonikumi
Ulkovaippa	silikonikumi
Suoja	galvanoitu teräsarmeeraus
Käyttölämpötila	-60 °C...+180 °C
Johdintunniste	HD 308 S2



Tuotekoodi	Koko	Väri	ø/mm	kg/km	Pakkaus	Sähkönumero
6014386		4G0,75	harmaa	9.3	116	K500
6020964	032328	5G0,75	harmaa	10.1	140	K500
6016824		7G0,75	harmaa	10.7	177	K500
6010538		3G1,5	harmaa	9.5	137	K500
6020959	032334	5G1,5	harmaa	11.1	193	K500
6011285		4G2,5	harmaa	12.1	278	K500
6020945	032347	4G6	harmaa	18.1	508	K500
6020942	032349	4G10	harmaa	22.1	925	K500