

Z1C4Z1-K Taipuisa häiriösuojattu asennuskaapeli

Asennuksiin ja virransyöttöön tiloissa missä tarvitaan korkeata CPR luokkaa. Alumiiniteipin ansioista häiriösuojaus 100%

- Ei sähkömagneettista säteilyä, häiriösuojaus 100%
- Tulipalon aikana ei muodosta halogeeneja



Käyttö

Asennuksiin ja virransyöttöön tiloissa missä tarvitaan korkeata CPR luokkaa. Alumiiniteipin ansioista häiriösuojaus 100%

Standardi	IEC 60502
Nimellisjännite U ₀ /U	0,6/1kV
CPR luokka	Cca -s1, d1, a1
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	XLPE
Ulkovaippa	Halogeeniton yhdiste
Suoja	tinattu kuparipunos /Al teippi
Käyttölämpötila kiinteä as.	-40 °C...+70 °C
Taivutussäde	5x ulkohalkaisija
Johdintunniste	HD 308 S



Tuotekoodi	Väri	Koko	ø/mm	Pakkaus	kg/km
Z1C4Z1-K (AS)	vihreä				
6013486	vihreä	3G1,5	9,6	K500	
6014585	vihreä	4G1,5	10,3	K500	145
6013482	vihreä	5G1,5	11,3	K500	
6013487	vihreä	7G1,5	11,9	K500	
6013485	vihreä	12G1,5	14,6	K500	
6013480	vihreä	3G2,5	11,2	K500	
6013481	vihreä	4G2,5	11,2	K500	185
6013483	vihreä	5G2,5	12,7	K500	
6014586	vihreä	4G6	14,8	K500	242
6013484	vihreä	5G6	16	K500	242