

NL-N20X / Hänvisningsarmatur 20m, kryssfunktion

N20X är en hänvisningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. Armaturen har ett läsavstånd på 23m och kan vid styrning skifta symbol till formen av ett rött kryss som indikerar blockerad utrymningsväg. Armaturen kan monteras på vägg eller tak (infälld som tillval). Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning.



- Aktivera rött kryss vid farlig utrymningsväg
- Ljusstyrka Vit: >80cd/m² Grön: >11cd/m² enligt BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Varumärke	Hedengren
Produktserie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Läsavstånd (m)	20	Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Batterikapacitet (mAh)	1900	Monteringsmetod	Snabbkoppling utan verktyg
Batterityp	NiMH	Bredd (mm)	202
Driftspänning (VDC)	24 — 40	Höjd (mm)	175
Driftspänning (VAC)	24 — 40	Längd (Djup) (mm)	70
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	13.3	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
IP-kapslingsklass	IP21		

Artikelkod	Piktogram
8004888	Pil ned
8004889	Pil vänster
8004890	Pil höger
8004892	Pil ned
8004893	Rullstol
8004894	Rullstol

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 03.02.2023