

## NL-N40CB / Hänvisningsarmatur 40m, utan batteri

N40CB är en hänvisningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO<sub>2</sub>-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. Armaturen har ett läsavstånd på 43m och symbolskivor för både som enkel och dubbelsidig finns som tillval. Armaturen kan monteras på vägg eller tak (infälld som tillval). Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral för en adresserad övervakning. N40CB innehåller inget batteri och används vid anslutning mot UPS eller central växelriktare.



- Utan batteri för centraliserat system
- Ljusstyrka Vit: >80cd/m<sup>2</sup> Grön: >11cd/m<sup>2</sup> enligt BFS 2011:26
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP44 med N-IP44-KIT (beställs separat)
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Varumärke	Hedengren
Produktserie	Neptolux

## Teknisk data

Läsavstånd (m)	40	IP-kapslingsklass	IP21
Batterikapacitet (mAh)	0	Stöthållfasthet (IK)	N/A
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Bredd (mm)	330
Driftspänning (VDC)	24 — 40	Höjd (mm)	270
Driftspänning (VAC)	24 — 40	Längd (Djup) (mm)	70
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	19	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042

Artikelkod	Piktogram
8005262	Pil ned
8005263	Pil vänster
8005264	Pil höger
8005265	Pil framåt
8005266	Dubbelsidig - pil ned
8005267	Dubbelsidig - pil vänster/höger
8005268	Pil ned
8005269	Pil vänster
8005270	Pil höger
8005271	Dubbelsidig - pil ned
8005272	Dubbelsidig - pil vänster/höger