

6775234 / HT8 jännitteenkoetin, Vaiheen ilmaisutoiminto 1 liittimellä, 12-690 V AC/DC , CAT III 690 V; CAT IV 600 V

HT8 jännitteenkoetin on suunniteltu suorittamaan digitaalisen mittarin perusmittaukset käytännöllisesti ja nopeasti. Koska HT6 on rakenteeltaan ohut ja pitkä, sillä voidaan suorittaa mittauksia haastavissakin olosuhteissa. HT8 jännitteenkoettimella voidaan suorittaa seuraavat mittaukset: AC/DC jännitteen mittausta, jatkuvuuden mittausta äänimerkillä, diodi testi ja vaihejärjestyksen mittausta. Laitteeseen kuuluu LED valaisin, joka mahdollistaa työskentelyn huonosti valaistuissa olosuhteissa ja samalla noudattaa standardien IEC/EN61243-3:2010, IEC/EN61010-1 ja IEC/61010-2-030 vaatimuksia luokissa CAT IV 600 V / CAT III 690 V Mitta-alue: 12 - 690 V AC/DCLuokka: CAT III 690 V / CAT IV 600 V IP luokka: IP64Virtalähde: 2x1.5 V AAA alkaaliparistopaino (mukaan lukien paristot): 170 g



Sähkönumero	6775234
ETIM-luokkakoodi	EC000494
ETIM-luokkanimi	Jännitteenkoetin
Tuotesarja	Jännitteenkoetin
Tekninen nimi	6775234
Tuotenumero	6001880

Tekniset tiedot

Malli	HT8	Paristot	2x1,5V AAA
Mitat (lxks) [mm]	60x35x255	Ylijänniteluokka	CAT III 690V; CAT IV 600V
Paino (kg)	0.2		

