

**0454838 / H07V2-K (MKEM90) 50 KEVI Eca K500**

Keskusten ja laitteiden sisäisissä johdotuksissa.

Sähkönumero	0454838
Standardi	HAR
Nimellisjännite	450/750 V
Nimellisjännite Uo/U	450/750 V
CPR luokka	Eca
Johdinmateriaali	kirkas kupari
Johdinluokka	hienolankainen, luokka 5
Johdineriste	PVC
Ulkovaippa	PVC
Johtimen suurin sallittu lämpötila	+90 °C
Alin suositeltu käsittelylämpötila	-5 °C
Käyttölämpötila	-25 °C...+90 °C
Taivutussäde	4 x ulkohalkaisija
Johdintunniste	kts. taulukko
Tuotemerkki	Eupen
Tekninen nimi	0454838


**Tekniset tiedot**

Sähkönumero	0454838	Ø/mm	12.5
Koko	50	kg/km	478
Väri	kevi	Pakkaus	K500



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab  
[www.hedengren.com/fi](http://www.hedengren.com/fi)  
 puh. 0207 638 000  
[hedtec@hedtec.fi](mailto:hedtec@hedtec.fi)  
 11.09.2024