

2604030 / Dual HF COM1 UP valk. liiketunnistin katto

Käytävätunnistin Dual HF • Suurtaajuudella toimiva liiketunnistin asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin • Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa) • Tunnistusalue 20 x 3 m • Havaitsee liikkeen riippumatta liikesuunnasta • Saatavana COM1, DIM, DALI, DALI-2, LiveLink ja KNX.



Tekninen nimi	2604030
Tuotenumero	6004847

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	2604030
Kuvaus	Dual HF COM1 UP valk. liiketunnistin katto
Kytkenäteho (res.) [W]	2000

Toimintakulma [°]	360
Tunnistusetäisyys [m]	maks.10x3
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Väri	Valkoinen

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Anturin tyyppi	korkea taajuus
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Kyllä
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2.8
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	10
Tunnistusalueen maksimipituus	10
Havainnointialueen halkaisija	20
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Ei
Vastearvon herkkyyden säätö	Kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Kyllä
Seinäasennus	Ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei

Asennustapa	uppoasennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	230
Vähimmäispäälläoloaika	30
Enimmäistyösykli	30
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Vaakasuntainen havainnointikulma	360
Valaistustason raja-arvo	10
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkenteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-25
Lämpötila	55
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Hälytystoiminto	Ei	Upotuspituus	29
Leveys	120	Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	66
Korkeus	74		
Syvyys	74		

