

2604428 / sensIQ S evo valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9

Liiketunnistin sensIQ S • 300° infrapunaliiiketunnistin ulkokäyttöön • Asennus seinään tai nurkkaan • Kolme tunnistusvyöhykettä á 100° sekä alitussuoja • Jokaisen vyöhykkeen tunnistusvyöhykyys on asetettavissa yksilöllisesti enint. 2–20 m:iin • Asennus enintään 5 metrin korkeuteen, IP54 • Sisältää kulmaseinäpidikkeen ja kaukosäätimen



Tekninen nimi	2604428
Tuotenumero	6007379

Tekniset tiedot

Sähkönnumero	2604428
Kuvaus	sensIQ S evo valkoinen PIR-liiketunnistin sis. kulmapidike ja kaukosäädin RC9
Kytkenäteho (res.) [W]	2000
Toimintakulma [°]	300

Tunnistusetäisyys [m]	Maks. 20
Asennustapa	Pinta-asennus
Käyttökohde	Ulkotilat
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Väri	Valkoinen

Etim-tiedot

Malli / Tyyppi	muu
Anturin tyyppi	passiivinen infrapuna
DALI-liitännällä	Ei
Vakiovalosäätö	Ei
HVAC-ohjaus	Ei
Pakotettu päällekytkentä	Ei
Pakotettu poiskytkentä	Kyllä
Eläintunnistus	Ei
Aliryömintäsuojaus	Kyllä
Ketjutettava	Kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus	2
Porraskäytävän valvonta	Kyllä
Vaiheenvaihtokytkin	Kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys	20
Tunnistusalueen maksimipituus	20
Havainnointialueen halkaisija	8
Soveltuu langattomaksi lähettimiksi	Ei
Kaukokäyttö	Kyllä
Kauko-ohjaus	Kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö	Ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	Kyllä
Merkintantoyksiköllä	Kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	Kyllä
Kattoasennus	Ei
Seinäasennus	Kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla	Ei
Asennustapa	pinta-asennus
Kytkenätapa	muu
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Halogeniton	Kyllä
Pinnan suojaus	muu
Antibakteerinen käsittely	Ei
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP54
Jännitetyyppi	AC
Taajuus	50
Taajuus	60
Nimellisjännite	240
Vähimmäispäälläoloaika	5
Enimmäistyösykli	15
Vaakasuntainen havainnointikulma	300
Vaakasuntainen havainnointikulma	300
Valaistustason raja-arvo	2
Valaistustason raja-arvo	1000
Enimmäiskytkentäteho	2000
Soveltuu C-kuormalle	Kyllä
Lämpötila	-20
Lämpötila	50

Pidätämme oikeuden muutoksiin

Tunnussektoreiden määrä	1360
Enimmäislähtövirta	800
Vähimmäiskäynnistysvirta	0.1
Ala-aseman sisääntulo	Kyllä

Hälytystoiminto	Ei
Leveys	114
Korkeus	128
Syvyys	128

