

ATJ-E/WHT / Adresserbar värmedetektor

ATJ-E är en adresserbar multi värmedetektor som kan användas som maxtemperatur, differentialtemperatur eller en kombination av både max och diff.

- Valbar som max. och differential temp.
- Två lysdioder ger 360° synlighet
- Ställbar känslighet
- Låsbar mot installationssockel
- Funktion för indikering vid dold detektor
- Kan installeras med N-IP-GASKET damm och fuktskydd
- Klasser A1R, BR, CR, A1S, BS & CS
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT



ERP nummer	8001914
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punkt-detektor	Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Utbytbar kammare	Nej	Bredd (mm)	100
Detektortyp	Adresserbar	Höjd (mm)	45
Driftspänning (VDC)	17 — 41	Längd (Djup) (mm)	45
Strömförbrukning, normal (mA)	0.11	Nettovikt (kg)	0.9
Strömförbrukning, max (mA)	0.35	Färg	Vit
IP-kapslingsklass	IP42	Standarder	EN54-5, 0832-CPD-1919
Driftstemperatur	-10°C — +50°C		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
12.09.2024