

ATJ-E/WHT / Adresserbar värmedetektor

ATJ-E är en adresserbar multi värmedetektor som kan användas som maxtemperatur, differentialtemperatur eller en kombination av både max och diff.

- Valbar som max. och differential temp.
- Två lysdioder ger 360° synlighet, grön vid pollning och röd vid larm
- Ställbar känslighet
- Låsbar mot installationssockel
- Funktion för dold detektor indikering
- Kan installeras med N-IP-GASKET damm och fuktskydd
- Klasser A1R, BR, CR, A1S, BS & CS
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT



ERP nummer	8001914
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Punktdetektor	Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Utbytbar kammare	Nej	Bredd (mm)	100
Driftspänning (VDC)	17 – 41	Höjd (mm)	45
Strömförbrukning, normal (mA)	0.11	Längd (Djup) (mm)	45
Strömförbrukning, max (mA)	0.35	Nettovikt (kg)	0.9
IP-kapslingsklass	IP42	Färg	Vit
Driftstemperatur	-10°C — +50°C	Standarder	EN54-5, 0832-CPD-1919

