

ALN-E/WHT / Optisk rökdetektor

ALN-E är en adresserbar optisk rökdetektor till FIREscape brandlarmscentralen. Den innehåller Hochikis senaste högpresterande kammare som gör det möjligt att öka detektorns tröskelnivå, därigenom förbättra signal/brusförhållande och minska känsligheten för onödiga larm. ALN-E rökkammare kan enkelt tas bort och bytas ut för rengöring. Rökkammaren använder ett förbättrat/unikt skyddsnät som gör att rök kan tränga in i kammaren men inte omgivande ljus.

- Endast rökkammare behöver bytas vid smutsig detektor
- Två lysdioder ger 360° synlighet, grön vid pollning och röd vid larm
- Ställbar känslighet 1,0 – 4,5 obs/m
- Låsbar mot installationssockel
- Funktion för dold detektor indikering
- Svart detektor genom att byta skal(BLACK-OUTER-COVER)
- Adresseras elektroniskt med TCH-B200
- Installationssockel: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT



Typ av produkt	Optisk rökdetektor
Artikel	ALN-E/WHT
ERP nummer	8002047
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape
Material	ABS

Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	45
Höjd (mm)	100
Bredd (mm)	100
Nettovikt (kg)	0.95
IP-kapslingsklass	IP20
Färg	Vit
Driftstemperatur	-25°C — +50°C

Driftspänning (VDC)	17 — 41
Strömförbrukning, normal (mA)	0.4
Detektortyp	Punktdetektor
Strömförbrukning, max (mA)	9.1
Standarder	EN54-7, 0832-CPD-2026
Monteringsmetod	Takmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg
Utbytbar kammare	Ja, CHAMBER-ALN/ACC



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar