

CHQ-WSB2/RL / Adr. siren / blyxtljus väggmontage

CHQ-WSB2 (Wall Sounder Beacon) är en adresserbar siren och blyxtljus för väggmontage. Sirenen installeras med installationssockel YBO-R/3/RED (beställs separat). Valbar karaktär och ljudvolym via programvaran. Vid ljudvolym 102dB@1meter. För IP65 används väderkitet CHQ-WPK (beställs separat).

- EN54-23 godkänd
- 5st valbara volymer
- 7st valbara karaktärer
- IP65 vid installation med CHQ-WPK
- Relaterade produkter: YBN-R/3/RED
- Tillbehör: CHQ-WPK



Artikel	CHQ-WSB2/RL
Typ av produkt	Adr. siren / blyxtljus väggmontage
ERP nummer	8002599
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	67	Ljudvolym	90-102dB 1m
Höjd (mm)	112	Driftspänning (VDC)	17 — 41
Bredd (mm)	112	Strömförbrukning, normal (mA)	0.25
Nettovikt (kg)	0.164	Strömförbrukning, max (mA)	15
IP-kapslingsklass	IP21, IP65	Standarder	EN54-3, EN54-23, 2831-CPR-F0563
Installation	Installationssockel YBO-R/3/RED	Antal signaltyper	7
Färg	Röd	Monteringsmetod	Väggmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg
Driftstemperatur	-10°C — +50°C		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar