

## N-IO/N / Nepto I/O Modul

N-IO är en in- / utgångsenhet inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningsystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Enheten har 4 ingångar och 2 utgångar. Upp till 16 N-IO kan anslutas per centralapparat. Enheten upptar en adress från linjen. Adressering av N-IO utförs med adresseringsenheten TCH-B200 och programmeringskabeln N-PROG.

- 4 ingångar (ingång 3 och 4 övervakade)
- 2 utgångar
- Fungerar med Nepto-3K och äldre Nepto-254 centralapparat
- Adressering med TCH-B200 och programmeringskabel N-PROG



Typ av produkt	Nepto I/O Modul
Artikel	N-IO/N
ERP nummer	8002914
Varumärke	Hedengren
Produktserie	Neptolux

## Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	32	Antal utgångar	2
Höjd (mm)	108	Driftstemperatur	0°C — +40°C
Bredd (mm)	108	Driftspänning (VDC)	20 — 40
Nettovikt (kg)	0.16	Driftspänning (VAC)	20 — 40
IP-kapslingsklass	IP21	Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Färg	Vit	Strömförbrukning, max (mA)	3.2
Antal ingångar	4	Monteringsmetod	Väggmontage

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar