

CHQ-WB/RED/RL / Adr. blytljus för väggmontage

CHQ-WB blytljusen är adresserbara och har en lins anpassad för väggmontage. Finns med rött(RED) eller vitt(WHT) skal och /RL(Red LED) betyder att det blinkar rött. Modellen med rött skal kan monteras på en väderkapsling CHQ-WPK för att uppnå IP33.

- EN54-23 godkända
- Kategori W-2.4-5 (montagehöjd 2.4m, yta 5x5m)
- Rött skal och rött blytljus
- Relaterade produkter: YBO-R/3/RED
- Tillbehör: CHQ-WPK för IP33

ERP nummer	8003223
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17 – 41	Bredd (mm)	100
Strömförbrukning, normal (mA)	0.25	Höjd (mm)	41
Strömförbrukning, max (mA)	12	Längd (Djup) (mm)	41
IP-kapslingsklass	IP21	Nettovikt (kg)	0.12
Driftstemperatur	-10°C – +50°C	Färg	Röd
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage	Standarder	EN54-23, 2831-CPR-F0903
Installation	Väggmontage med installationssockel YBO-R/3/RED		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar