

CHQ-WB/WHT/RL / Adr. blyxtljus för väggmontage

CHQ-WB blyxtljusen är adresserbara och har en lins anpassad för väggmontage. Finns med rött(RED) eller vitt(WHT) skal och /RL(Red LED) betyder att det blinkar rött. Modellen med rött skal kan monteras på en väderkapsling CHQ-WPK för att uppnå IP33.

- EN54-23 godkända
- Kategori W-2.4-5 (montagehöjd 2.4m, yta 5x5m)
- Vitt skal och rött blyxtljus
- Relaterade produkter: YBN-R/3/WHT



ERP nummer	8003776
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17 — 41	Bredd (mm)	100
Strömförbrukning, normal (mA)	0.25	Höjd (mm)	41
Strömförbrukning, max (mA)	12	Längd (Djup) (mm)	41
IP-kapslingsklass	IP21	Nettovikt (kg)	0.12
Driftstemperatur	-10°C — +50°C	Färg	Vit
Monteringsmetod	Väggmontage	Standarder	EN54-23, 2831-CPR-F0903
Installation	Väggmontage med installationssockel YBN-R/3/WHT		

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar