

## YBO-BS/BLACK / Sokkelsirene

YBO-BS(Base sounder) er en adresserbar sokkelsirene til FIREscape brannsentralen som normalt monteres sammen med en detektor og som da ikke opptar noen adresse på sløyfen. Ved installasjon i himling festes sokkelsirenen på standard installasjonsokkel YBN-R/3. Når kablene monteres utenpåliggende trengs en utføringsring(YBD-RA/WHT) mellom tak og standard installasjonsokkel. YBO-BS kan også monteres med ett blendingslokk istedenfor detektor, da opptar sokkelsirenen en adresse slik som andre adresserbare lydgivere. Lydvolum og signaltipe kan stillas per sokkelsirene eller generelt for hele brannalarmsentralen.

Belastningseksempel: 120st røykdetektorer hvor av 50stk med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeres per detektorsløyfe med en kabellengde på 900 meter.

- 10 valgbare lydvolumer
- 51 valgbare lyd karakterer
- Opptar ingen ekstra adresse ved montering sammen med detektor
- Kompatible sokkler: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT

Produkt navn	Sokkelsirene
Artikkel	YBO-BS/BLACK
ERP nummer	8004411
Produsent	Hochiki
Produkt serie	FIREscape

### Teknisk data

Lengde (Dybde) (mm)	51	Lyd volum	50 – 98dB(A)@1m
Høyde (mm)	51	Driftspenning (VDC)	17 – 41
Bredde (mm)	113	Strømforbruk, normal (mA)	0.2
Nettvekt (kg)	0.112	Strømforbruk, max (mA)	16
IP kapslingsklasse (IP)	IP21	Standard	EN54-3, 0832-CPD-0374
Farge	Sort	Antall signaltyper	51
Driftstemperatur	-10°C – +50°C	Monteringsmetode	Takmontasje

