

YBO-BS/BLACK / Sokkelsirene

YBO-BS(Base sounder) er en adresserbar sokkelsirene til FIREscape brannsentralen som normalt monteres sammen med en detektor og som da ikke opptar noen adresse på sløyfen. Ved installasjon i himling festes sokkelsirenen på standard installasjonsokkel YBN-R/3. Når kablene monteres utenpåliggende trengs en utforingsring(YBD-RA/WHT) mellom tak og standard installasjonsokkel. YBO-BS kan også monteres med ett blendingslokk istedfor detektor, da opptar sokkelsirenen en adresse slik som andre adresserbare lydgivere. Lydvolum og signaltype kan stillas per sokkelsirene eller generelt for hele brannalarmsentralen.

Belastningseksempel: 120st røykdetektorer hvor av 50stk med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeres per detektorsløyfe med en kabellengde på 900 meter.

- 10 valgbare lydvolumer
- 51 valgbare lyd karakterer
- Opptar ingen ekstra adresse ved montering sammen med detektor
- Kompatible sokkler: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT

ERP nummer	8004411
Produkt serie	FIREscape



Teknisk data

Lyd volum	50 — 98dB(A)@1m	Monteringsmetode	Takmontasje
Antall signaltyper	51	Bredde (mm)	113
Driftspenning (VDC)	17 — 41	Høyde (mm)	51
Strømforbruk, normal (mA)	0.2	Lengde (Dybde) (mm)	51
Strømforbruk, max (mA)	16	Nettovekt (kg)	0.112
IP kapslingsklasse (IP)	IP21	Farge	Sort
Støtfasthet (IK)	N/A	Standard	EN54-3, 0832-CPD-0374
Driftstemperatur	-10°C — +50°C		



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
04.12.2023