

YBO-BS/BLACK / Sockelsiren

YBO-BS(Base sounder) är en adresserbar sockelsiren till FIREscape brandlarmscentralen som normalt monteras ihop med en detektor och upptar då ingen extra adress från detektor slingan. Vid installation mot undertak vrids sockelsirenen på standard installationssockel YBN-R/3. Ljudvolym och signaltyp kan ställas per sockelsiren eller generellt för hela brandlarmscentralen. Belastningsexempel: 120st rökdetektorer var av 50st med YBO-BS(90dB(A)@1m) kan installeras per detektor slinga med en kabellängd på 900meter.

- 10 valbara ljudvolym
- 51 valbara signaltyper
- Upptar ingen extra adress vid montage ihop med detektor
- Kompatibla socklar: YBN-R/3/WHT, YBN-R/3/SCI/WHT

Typ av produkt	Sockelsiren
Artikel	YBO-BS/BLACK
ERP nummer	8004411
Varumärke	Hochiki
Produktserie	FIREscape



Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	51	Ljudvolym	50 — 98dB(A)@1m
Höjd (mm)	51	Driftspänning (VDC)	17 — 41
Bredd (mm)	113	Strömförbrukning, normal (mA)	0.2
Nettovikt (kg)	0.112	Strömförbrukning, max (mA)	16
IP-kapslingsklass	IP21	Standarder	EN54-3, 0832-CPD-0374
Färg	Svart	Antal signaltyper	51
Driftstemperatur	-10°C — +50°C	Monteringsmetod	Takmontage



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar