

**VXS-DAM-X5 / Kaksoisliikeilmaisin peittämissuojalla
ulkotiloihin**

Passiivinen kaksoisilmaisin peittämissuojalla ulkoasennukseen. Ilmaisinta käytetään ulkotiloissa rakennusten välittömässä läheisyydessä antamaan hälytksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa murron tapahtuessa.

- valvonta-alue 12 x 12 m
- Peittämissuoja
- 2 x PIR + MW sensori
- Asennuskorkeus 0,8 - 1,2 m
- Kotelon tiiveys IP55



Tuotenumero	8004672
Tuotesarja	VXS

Tekniset tiedot

Valvonta-alue	12 m 90 ast	Käyttölämpötila	-20 C ... + 60 C
Sensoryyppi	2 x PIR + MW	Asennustapa	Pinta-asennus
Peittämissuoja	kyllä	Asennustapa	pinta, pylväs
Hälytyskosketin NC, NO, vaihto, maksimi virta	NC / NO, 0,1 A 28 V DC	Leveys (mm)	70
Käyttöjännite (VDC)	9 - 18	Korkeus (mm)	199
Virrankulutus, max (mA)	35	Pituus (Syvyys) (mm)	82
Kotelointiluokka (IP)	IP55	Paino (kg)	0.54
		Väri	Valkoinen

