

HCP-E/SWE KIT / Larmknapp adresserbar komplett

HCP-E/SWE/SCI är en adresserbar larmknapp med inbyggt kortslutningsskydd. Larmknappen har som standard med ett flexibel skiva som trycks in för att skapa ett brandlarm. Larmknappens återställs med medföljande nyckel. Den flexibla skivan återgår och behöver inte bytas, såsom på larmknappar med glasskiva. Larmknappen beställs som kit och levereras då med backstycke för utanpåliggande installation samt skyddslock. Brandlarm indikeras med röd lysdiod och kortslutning indikeras med gul lysdiod.



- Innehållande: HCP-E/SWE/SCI, PS200 och SR2G
- Tillbehör: TESTKEY/10KPL

ERP nummer	8004736
Produktserie	FIREscape

Teknisk data

Detektortyp	Larmknapp	Driftstemperatur	-10°C — +50°C
Detektortyp	Adresserbar	Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Driftspänning (VDC)	17 — 41	Bredd (mm)	88
Strömförbrukning, normal (mA)	0.35	Höjd (mm)	88
Strömförbrukning, max (mA)	10	Längd (Djup) (mm)	25
IP-kapslingsklass	IP24	Färg	Röd

