

N68-O / Nödbelysning cirkulärt ljusfält

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68 finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. N68 levereras i två effektversioner, NormalPower för maximal energibesparing samt HighPower för extra ljusstyrka vid montage på höga höjder. Denna armatur har inget batteri och är avsedd för Central UPS och normal drift. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N68 finns också i en version för anslutning mot UPS eller central växelriktare. Armaturen kan också användas som en fristående självtestande armatur direkt ansluten mot 230VAC (via 230V anslutningssockel).



- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 2,5 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- Infälld som tillval
- IP44 med N-IP44-KIT (beställs separat)
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Typ av produkt	Nödbelysning cirkulärt ljusfält
Artikel	N68-O
ERP nummer	8004991
Varumärke	Hedengren
Produktserie	FIREscape, Neptolux
Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.

Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	48	Driftspänning (VDC)	24 – 40
Höjd (mm)	48	Driftspänning (VAC)	24 – 40
Bredd (mm)	100	Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Nettovikt (kg)	0.12	Strömförbrukning, max (mA)	6.5
IP-kapslingsklass	IP21, IP44	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Installation	Montagefäste med snabbkoppling dikt tak eller vägg (infälld som tillval)	Typ av lins	Öppen yta
Färg	Vit	Batterityp	NiMH
Batterikapacitet (mAh)	1900	Monteringsmetod	Takmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg
Driftstemperatur	-25°C – +40°C		



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
 Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
 05.12.2021