

NEPTO-3K/SWE/NO / Nepto 3K Nødllys sentral uten betjeningspanel

Nepto-3k er nødllyssentral for armaturer tilkoblet via NeptoBus. Sentralen har to utgående NeptoBus-datalinjer for 127 stk nødllysarmaturer som automatisk identifiseres av sentralen. Ved behov kan flere sentraler sammankobles via LAN og overvåkes lokalt eller på avstand med hjelp av NeptoGraphics PC-programvare. Alarminnganger fra brannalarmsentral finnes for å kunne tenne/slukke nødllyset avhengig av situasjonen.



- Sentralenheter ansluttes via Hedring.net kort (bestilles separat)
- Opp til 3048 armaturadresser per system (ved 12 stk sentraler i nettverk)
- Inngang for brannalarm og fasevakter direkte på sentralkort eller via moduler på sløyfen
- Identifisering av anslutne armaturer
- Automatiske testrutiner
- ModBus-interface som tilvalg
- Sentralen anvender 2stk 12V / 7Ah batterier (bestilles separat)
- Nepto-Loop linjekort for ytterligere 127 adresser (bestilles separat)

ERP nummer	8005037
Produkt serie	Neptolux

Teknisk data

Akkumulator type	2 x 7Ah	Bredde (mm)	385
Antall sløyfer	1	Høyde (mm)	585
Antall sentraler i nettverk	12	Lengde (Dybde) (mm)	102
Batterikapasitet (Ah)	7	Nettvekt (kg)	10.5

