

N68-C-3 / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower

N68 är en nödbelysningsarmatur inom Neptolux N-serie. N-serien är vår nya generation armaturer i vårt populära nödbelysningssystem Neptolux. N-serien har utvecklats för låga underhållskostnader, maximal energibesparing och med servicefri livslängd i fokus. Long-life komponenter för låg energiförbrukning och lågt CO₂-avtryck gör armaturen till ett miljömässigt starkt val. Alla produkter i N-serien är helt halogenfria och levereras med 10 års materialgaranti. N68 finns med rektangulär ljusbild för t.ex. korridorer eller med rundstrålande spridningslins optimerad för öppna ytor. N68 levereras i två effektversioner, NormalPower för maximal energibesparing samt HighPower för extra ljusstyrka vid montage på höga höjder. Armaturen ansluts mot Neptolux nödbelysningscentral eller Firescape brandlarmcentral för en adresserad övervakning. N68 finns också i en version för anslutning mot UPS eller central växelriktare, då har armaturen inget batteri och är avsedd för Central UPS och normal drift. Armaturen kan också användas som en fristående självtestande armatur direkt ansluten mot 230VAC (via 230V anslutningssockel).



- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 6 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)

Artikel	N68-C-3
Typ av produkt	Nödbelysning rektangulärt ljusfält, HighPower
ERP nummer	8005092
Varumärke	Neptolux
Produktserie	FIREscape, Neptolux
Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.

Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	48	Driftspänning (VDC)	24 – 40
Höjd (mm)	48	Driftspänning (VAC)	24 – 40
Bredd (mm)	100	Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Nettovikt (kg)	0.174	Strömförbrukning, max (mA)	14.2
IP-kapslingsklass	IP21, IP55	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Färg	Vit	Typ av lins	Korridor
Batterikapacitet (mAh)	5700	Batterityp	NiMH
Driftstemperatur	-25°C – +40°C	Monteringsmetod	Takmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg

