

N68-O-3 / Ledelys sirkulært lysfelt, HighPower

Armaturløs sirkulært lysfelt

- Optimeret linse for sirkulært lysfelt opp till 4 meter over gulv
- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Inbygget NiMh batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåking uten ekstra kabel
- Montasjefeste med hurtigkobling direkte tak
- Innfelt som tilvalg
- IP44 med N-IP44-KIT (bestilles separat)
- Installasjonsokkel YBN-R/3/WHT (bestilles separat)



Produktnavn	Ledelys sirkulært lysfelt, HighPower
Artikkel	N68-O-3
ERP nummer	8005093
Produsent	Hedengren
Produkt serie	FIREscape, Neptolux

Teknisk data

Lengde (Dybde) (mm)	48	Driftspenning (VDC)	24 – 40
Høyde (mm)	48	Driftspenning (VAC)	24 – 40
Bredde (mm)	100	Strømforbruk, normal (mA)	1.3
Nettvekt (kg)	0.173	Strømforbruk, max (mA)	14.2
IP kapslingsklasse (IP)	IP21, IP55	Standard	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Farge	Hvit	Linse type	Sirkulært
Batterikapasitet (mAh)	5700	Batteritype	NiMH
Driftstemperatur	-25°C – +40°C	Monteringsmetode	Takmontasje, Utenpåliggende montasje, Hurtigkobling uten verktøy

