

N68-O-3 / Nödbelysning cirkulärt ljusfält, HighPower

Armatyr N68O cirkulärt ljusfält

- Optimerad lins för cirkulär ljusbild upp till 4 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak
- Infälld som tillval
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



Artikel	N68-O-3
Typ av produkt	Nödbelysning cirkulärt ljusfält, HighPower
ERP nummer	8005093
Varumärke	Neptolux
Produktserie	FIREscape, Neptolux
Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.

Teknisk data

Längd (Djup) (mm)	48	Driftspänning (VDC)	24 — 40
Höjd (mm)	48	Driftspänning (VAC)	24 — 40
Bredd (mm)	100	Strömförbrukning, normal (mA)	1.3
Nettovikt (kg)	0.173	Strömförbrukning, max (mA)	14.2
IP-kapslingsklass	IP21, IP55	Standarder	EN 54-18, 0470-CPR-0042
Färg	Vit	Typ av lins	Öppen yta
Batterikapacitet (mAh)	5700	Batterityp	NiMH
Driftstemperatur	-25°C — +40°C	Monteringsmetod	Takmontage, Utanpåliggande montage, Snabbkoppling utan verktyg

