

N68-C-CB / Nödbelysning rektangulärt ljusfält, utan batteri

- Optimerad lins för rektangulär ljusbild upp till 4 meter över golv
- LED long-life dioder, 10 års beräknad livslängd
- Adresserad övervakning utan extra kablage
- Montagefäste med snabbkoppling direkt tak eller vägg
- IP55 med separat tätning N-IP-GASKET
- Installationssockel YBN-R/3/WHT (beställs separat)



Artikel	N68-C-CB
Material	Halogenfri brandbeständig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbeständig.
ERP nummer	8005096
Typ av produkt	Nödbelysning rektangulärt ljusfält, utan batteri
Varumärke	Hedengren
Produktserie	Neptolux

Teknisk data

Typ av lins	Korridor	Driftstemperatur	-25°C — +40°C
Batterikapacitet (mAh)	0	Monteringsmetod	Takmontage
Driftspänning (VDC)	24 — 40	Bredd (mm)	100
Driftspänning (VAC)	24 — 40	Höjd (mm)	48
Strömförbrukning, normal (mA)	1.3	Färg	Vit
Strömförbrukning, max (mA)	31.4	Standarder	EN54-18, 0470-CPR-0042
IP-kapslingsklass	IP21		

