

## N68R-C / Ledelys innfelt rektangulært lysfelt

N68R er ett nødlyssarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien har blitt utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livsengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO<sub>2</sub>-avtrykk gjør armaturen til ett miljømessig sterkt valg. Alle produkter i N-serien er helt halogenfrie og leveres med 10 års materialgaranti. N68R finnes med rektangulært lysbilde til f.eks korridorer eller med rundstråle spredningslinse optimert for åpne områder. Armaturen tilkobles mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brannalarmsentral for en adressert overvåkning.



- Optimert linse for rektangulært lysbilde opp til 4 meter over gulv
- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Inbyggt NiMh batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåkning uten ekstra kabel
- Infeltt montasje

<b>Matriale</b>	Halogenfri brandbestandig PC/ABS plast UL94 V-0, UVbestandig.
<b>ERP nummer</b>	8005832
<b>Produkt serie</b>	FIREscape, Neptolux

## Teknisk data

<b>Linse type</b>	Rektangulært	<b>IP kapslingsklasse (IP)</b>	IP21
<b>Batterikapasitet (mAh)</b>	1900	<b>Støtfasthet (IK)</b>	N/A
<b>Batteritype</b>	NiMH	<b>Monteringsmetode</b>	Takmontasje
<b>Akkumulator type</b>	NiMh	<b>Bredde (mm)</b>	90
<b>Driftstemperatur</b>	+5°C — +40°C	<b>Lengde (Dybde) (mm)</b>	43
<b>Driftspenning (VDC)</b>	24 — 40	<b>Nettvekt (kg)</b>	0.091
<b>Driftspenning (VAC)</b>	24 — 40	<b>Farge</b>	Hvit
<b>Strømforbruk, normal (mA)</b>	1.3	<b>Standard</b>	EN 54-18, 0470-CPR-0042
<b>Strømforbruk, max (mA)</b>	6.5		

